

- EDLA-gecertificeerd Android 14 (upgradebaar)
- Octa-core systeem voor de beste prestaties in zijn klasse
- Geëtst supermat Anti-glans glas
- Zeer nauwkeurige drukgevoelige IR met 50 aanraakpunten
- Xyte-integratie biedt gratis en veilige OTA-updates, MDM-functionaliteit en verbeterde supportfuncties
- Toepassing voor draadloos delen
- Gynzy leermiddelen & whiteboarding software met gratis licentie voor 5 jaar
- ENERGY STAR-gecertificeerd
- Wifi 6 / Bluetooth 5.3 connectiviteit / 60W audio-uitgang
- Helderheid van 550 cd/m2
- Geïntegreerde NFC-scanner / OPS slot
- Blauwlichtfilter beschikbaar
- Tot 8 jaar garantie

## EVOLVE PRO touch monitor

- Onze EVOLVE PRO-serie biedt de beste specificaties in zijn klasse in combinatie met onze meest gebruiksvriendelijke software tot nu toe
- Displaynote Montage biedt een veilige en vertrouwde toepassing voor delen. De onderwijstools van Gynzy maken leraren effectiever en hun lessen leuker en interactiever, terwijl ons geïntegreerde MDM-systeem systeembeheerders en AV-installateurs gerust zal stellen
- Google's EDLA-certificering garandeert niet alleen volledige toegang tot alle applicaties in de Playstore, maar ook regelmatige veiligheidspatches en updates
- De octa-core chipset en upgradebare Android-versie in combinatie met 8 GB RAM maakt de EVOLVE PRO een toekomstbestendige keuze
- EVOLVE PRO wordt geleverd met een gratis MDM-systeem en verbeterde klantenservicefaciliteiten op basis van Xyte. Deze integratie zorgt voor een betere en snellere implementatie, service en onderhoud en biedt gebruikers systeemgegevens en monitoring. Dit zorgt voor betere up-time scores, snellere probleemoplossing en minder vrachtwagenritten

## Accessoires

- Zijpaneel Geëmailleerd Staal
- OPS NAVIGATOR (Android)
- OPS computer i5-i7 (Windows)
- Airserver Connect (Sharing)
- Barco Clickshare (Sharing)
- Diverse 4K video conferencing



## EVOLVE PRO touch monitor EVP-5500 EU

### Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 55 inch
- Display-technologie: LCD
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statisch): 4000:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 10000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD, IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Ethernet
- Levensduur: 50000 uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

### Aanraaksysteem

- Aanraak scherm-technologie: Geavanceerd, hoge-precisie infrarood
- Aanraaktechnologie: Drukgevoelig
- Aantal aanraakpunten: 50
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 2 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px

### Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Geëtst
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 3 mm

### Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | tot 100W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 15W), 2x USB 2.0 Type-B
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub) poorten: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type seriële poort: RS-232

### Systeem

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Afbeeldingen: Arm Mali-G52 MC3
- Geheugengrootte: 8 GB
- Opslaggrootte: 128 GB
- Besturingssysteem: Android 14

### Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 3
- Specificaties luidsprekers: 2x20W | 1x20W (Subwoofer)

### Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-versie: 5.3
- Accesspoint-functionaliteit: Ja

### Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

### Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 1 % - 80 %
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bewaar temperatuur: -15 °C - 45 °C

### Bevestiging

- VESA montage-interface: 400 x 400
- Geschikte schroef: M8

### Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen product (B x H x D): 1271 x 781 x 83 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 875 x 190 x 1395 mm
- Bruto gewicht: 33.30 kg
- Nettogewicht: 26.00 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

### Gegevens over de verpakking


- Inhoud van pakket: e-Screen, 2x passieve dubbelzijdige styluspen, Stroomkabel 1.8m, Afstandsbediening

### Garantie

- Productgarantie: 5 jaren
- Garantie verlenging: 3 jaren



76 kWh/1000h



## EVOLVE PRO touch monitor EVP-6500 EU

### Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 65 inch
- Display-technologie: LCD
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statisch): 4000:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 10000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD, IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Ethernet
- Levensduur: 50000 uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

### Aanraaksysteem

- Aanraakscherm-technologie: Geavanceerd, hoge-precisie infrarood
- Aanraaktechnologie: Drukgevoelig
- Aantal aanraakpunten: 50
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 2 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px

### Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Geëtst
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 3 mm

### Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | tot 100W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 15W), 2x USB 2.0 Type-B
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub) poorten: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type seriële poort: RS-232

### Systeem

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Afbeeldingen: Arm Mali-G52 MC3
- Geheugengrootte: 8 GB
- Opslaggrootte: 128 GB
- Besturingssysteem: Android 14

### Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 3
- Specificaties luidsprekers: 2x20W | 1x20W (Subwoofer)

### Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-versie: 5.3
- Accesspoint-functionaliteit: Ja

### Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

### Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 1 % - 80 %
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bewaar temperatuur: -15 °C - 45 °C

### Bevestiging

- VESA montage-interface: 600 x 400
- Geschikte schroef: M8

### Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen product (B x H x D): 1490 x 905 x 84 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 1000 x 190 x 1630 mm
- Brutogewicht: 46.00 kg
- Nettogewicht: 38.00 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

### Gegevens over de verpakking


- Inhoud van pakket: e-Screen, 2x passieve dubbelzijdige styluspen, Stroomkabel 1.8m, Afstandsbediening

### Garantie

- Productgarantie: 5 jaren
- Garantie verlenging: 3 jaren



99 kWh/1000h



## EVOLVE PRO touch monitor EVP-7500 EU

### Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 75 inch
- Display-technologie: LCD
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statisch): 1200:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 5000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD, IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Ethernet
- Levensduur: 50000 uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

### Aanraaksysteem

- Aanraakscherm-technologie: Geavanceerd, hoge-precisie infrarood
- Aanraaktechnologie: Drukgevoelig
- Aantal aanraakpunten: 50
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 2 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px

### Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Geëtst
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 3 mm

### Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | tot 100W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 15W), 2x USB 2.0 Type-B
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub) poorten: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type seriële poort: RS-232

### Systeem

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Afbeeldingen: Arm Mali-G52 MC3
- Geheugengrootte: 8 GB
- Opslaggrootte: 128 GB
- Besturingssysteem: Android 14

### Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 3
- Specificaties luidsprekers: 2x20W | 1x20W (Subwoofer)

### Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-versie: 5.3
- Accesspoint-functionaliteit: Ja

### Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

### Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 1 % - 80 %
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bewaar temperatuur: -15 °C - 45 °C

### Bevestiging

- VESA montage-interface: 800 x 600
- Geschikte schroef: M8

### Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen product (B x H x D): 1714 x 1033 x 84 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 1130 x 190 x 1860 mm
- Bruto gewicht: 59.00 kg
- Nettogewicht: 49.00 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

### Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: e-Screen, 2x passieve dubbelzijdige styluspen, Stroomkabel 1.8m, Afstandsbediening

### Garantie


- Productgarantie: 5 jaren
- Garantie verlenging: 3 jaren



Legamaster EVP-7500



117 kWh/1000h



## EVOLVE PRO touch monitor EVP-8600 EU

### Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 86 inch
- Display-technologie: LCD
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statisch): 4000:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 10000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD, IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Ethernet
- Levensduur: 50000 uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

### Aanraaksysteem

- Aanraakscherm-technologie: Geavanceerd, hoge-precisie infrarood
- Aanraaktechnologie: Drukgevoelig
- Aantal aanraakpunten: 50
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 2 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px

### Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Geëtst
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 3 mm

### Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | tot 100W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 15W), 2x USB 2.0 Type-B
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub) poorten: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type seriële poort: RS-232

### Systeem

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Afbeeldingen: Arm Mali-G52 MC3
- Geheugengrootte: 8 GB
- Opslaggrootte: 128 GB
- Besturingssysteem: Android 14

### Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 3
- Specificaties luidsprekers: 2x20W | 1x20W (Subwoofer)

### Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-versie: 5.3
- Accesspoint-functionaliteit: Ja

### Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

### Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 1 % - 80 %
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bewaar temperatuur: -15 °C - 45 °C

### Bevestiging

- VESA montage-interface: 800 x 600
- Geschikte schroef: M8

### Afmetingen & Logistiek


- Afmetingen product (B x H x D): 1959 x 1170 x 84 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 1270 x 190 x 2090 mm
- Bruto gewicht: 72.00 kg
- Nettogewicht: 62.00 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

### Gegevens over de verpakking


- Inhoud van pakket: e-Screen, 2x passieve dubbelzijdige styluspen, Stroomkabel 1.8m, Afstandsbediening

### Garantie

- Productgarantie: 5 jaren
- Garantie verlenging: 3 jaren



143 kWh/1000h



## EVOLVE PRO touch monitor EVP-9800 EU

### Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 98 inch
- Display-technologie: LCD
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statisch): 1200:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 10000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD, IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Ethernet
- Levensduur: 50000 uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

### Aanraaksysteem

- Aanraakscherm-technologie: Geavanceerd, hoge-precisie infrarood
- Aanraaktechnologie: Drukgevoelig
- Aantal aanraakpunten: 50
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 2 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px

### Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Geëetst
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 3 mm

### Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | tot 100W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 15W), 2x USB 2.0 Type-B
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub) poorten: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type seriële poort: RS-232

### Systeem

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Afbeeldingen: Arm Mali-G52 MC3
- Geheugengrootte: 8 GB
- Opslaggrootte: 128 GB
- Besturingssysteem: Android 14

### Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 3
- Specificaties luidsprekers: 2x20W | 1x20W (Subwoofer)

### Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-versie: 5.3
- Accesspoint-functionaliteit: Ja

### Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

### Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 1 % - 80 %
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bewaar temperatuur: -15 °C - 45 °C

### Bevestiging

- VESA montage-interface: 900 x 800
- Geschikte schroef: M8

### Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen product (B x H x D): 2217 x 1331 x 99 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 1450 x 270 x 2350 mm
- Brutowicht: 105.00 kg
- Nettogewicht: 84.00 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

### Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: e-Screen, 2x passieve dubbelzijdige styluspen, Stroomkabel 1.8m, Afstandsbediening

### Garantie

- Productgarantie: 5 jaren
- Garantie verlenging: 3 jaren



160 kWh/1000h

